

FICHA TÉCNICA

Ed.07
S.30

Producto:

GUANTE BICOLOR REFORZADO

Fecha: OCTUBRE-2018

Marca: "SANYC"

I - GENERAL

TIPO:	GUANTE DE BICOLOR REFORZADO		
CLASIFICACION:	GUANTES DE PROTECCION EPI-CAT.III		
REF.	TALLA	EAN	DUN
1154	S	8431026011541	28431026012429
1155	M	8431026011558	28431026012412
1156	L	8431026011565	28431026012405
1157	XL	8431026011572	28431026011576

II - FOTOGRAFÍAS



III – DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

- **Clasificación del producto (de acuerdo a la legislación aplicable):**
Guante EPI - Categoría III- (Directiva Europea 89/686/CEE)
- **Usos y aplicaciones:** Industrias químicas.
Limpieza doméstica e industrial.
Manipulación de alimentos.
Utilizados en agricultura, pesca, albañilería.
- **Material:** Látex Natural 100%. Con bajo contenido proteico y amoniacal. Doble capa de látex, lo que favorece mayor duración.
- **Características del producto:**
Relieve antideslizante: en dedos y palma, proporcionando mejor agarre en productos humedecidos y aceitosos.
Suaves por dentro.
Terminación: con bordillo enrollado anti-goteo.
Anatómico: favorece el ajuste de la mano. Adaptación total.
Par: mano derecha/mano izquierda.
Flexibles y resistentes.

FICHA TÉCNICA

Ed.07

S.30

Producto:

GUANTE BICOLOR REFORZADO

Fecha: OCTUBRE-2018

Marca: "SANYC"

- **Color:** Azul y amarillo.
- **Polvo:** Totalmente carente de polvo lubricante.
- **Tipo de acabado:** Superficie interna y externa lisa, suave, confortable, permite ponerse y quitarse el guante con facilidad.
Interior: ALGODÓN FLOCADO (Procedimiento de acabado que consiste en colocar fibras textiles, dando como resultado un contacto agradable y un mejor confort.
Este procedimiento facilita el revestimiento, desvestimiento y limita la transpiración).
- **Uso alimentario:** Apto para contacto con alimentos.
- **Dimensiones:**

ISO / EN	Talla	Peso par(+/-3g)	Longitud (mm ± 10)	Anchura (mm ± 5)	Grosor (mm) (0.45-0.50)
EN-420	XL	82 g	305	120	0.47
EN-420	L	77 g	305	110	0.47
EN-420	M	69 g	305	100	0.47
EN-420	S	62 g	305	90	0.47

- **Características Físicas:**

PROPIEDAD	ANTES DEL ENVEJECIMIENTO	DESPUÉS DEL ENVEJECIMIENTO
Tensión de ruptura (MPa) ASTM	10 MPa (mínimo)	7.5 MPa (mínimo)
Flexibilidad a la ruptura (min) (Elongación (%)) ASTM	500 % (mínimo)	375 % (mínimo)

- **Condiciones de almacenamiento:** Mantener en el embalaje original, en lugares secos
No exponer a la luz directa.
- **Caducidad:** Los guantes tendrán una vida de 5 años desde la fecha de fabricación, siempre que se cumplan las condiciones de almacenamiento anteriores.

FICHA TÉCNICA

Ed.07

S.30



Producto:

GUANTE BICOLOR REFORZADO

Fecha: OCTUBRE-2018

Marca: "SANYC"

- **Símbolos:**



- **Presentación:**

Envase: 1 par por bolsa

Embalaje: 12 pares por bolsa, 12 bolsas por caja. 144 pares.

- **Recomendaciones de utilización:**

Tener las manos secas y limpias al ponerse los guantes.

Comprobar que no existen fugas

Lave los guantes antes de quitárselos, déjelos secar, evitando que reciban luz solar.

Alejarlos del calor

Después de su uso lavar e hidratar las manos adecuadamente

- **Advertencia:** Este producto contiene látex natural. No apto para personas alérgicas al látex.

- **Etiquetado del envase:**

Denominación del producto.

Nombre y dirección del fabricante.

Nº Registro Sanitario

Talla.

Número de Lote.

Marcado CE.

Uso alimentario: pictograma de copa y tenedor

Código de barras (EAN-13)

FICHA TÉCNICA

Ed.07

S.30

Producto:

GUANTE BICOLOR REFORZADO

Fecha: OCTUBRE-2018

Marca: "SANYC"

- Datos Logísticos:**

Bolsa individual: 1 par

Cajas: 144 pares (12 bolsas x 12 pares)

Ref	Talla	EAN	DUN	Udes/caja	Cajas/capa	Capas/palet	Udes/palet
1154	S	8431026011541	28431026012429	144	8	4	4608
1155	M	8431026011558	28431026012412	144	8	4	4608
1156	L	8431026011565	28431026012405	144	8	4	4608
1157	XL	8431026011572	28431026011576	144	8	4	4608

IV – REQUISITOS LEGALES

- Requisitos Legales y Normativas aplicables:**

Conformidad con normas:

- ☒ UNE-EN 374- 1, 2, 3. Guantes de protección biológica y química.
- ☒ UNE-EN 388 Riesgos mecánicos
- ☒ UNE-EN 420- Requisitos generales de los guantes de protección.

- ISO 9001:2015 – Sistema de Gestión de Calidad en Distribución.

- Certificados CE**

CE-CAT-III, conforme a los requisitos del Real Decreto 1407/1992, sobre Equipos de Protección Individual, que transpone la Directiva Europea 89/686/CEE.

- Nota:**

Se intenta ayudar al usuario con toda esta información, para que pueda decidir cual es el EPI que más se adapta a sus necesidades de uso. Ahora bien, las condiciones reales pueden ser muy variadas, por tanto, es responsabilidad del usuario y no del fabricante, evaluar los tipos de peligros y riesgos de exposición, y después elegir el guante más adecuado para el uso que le pretenda dar. Es importante conocer el tipo de guante que se debe utilizar en cada situación de riesgo. Para cualquier aclaración o ampliación de información, no duden en ponerse en contacto con nuestro Departamento de Atención al Cliente.

(TELÉFONO: 925784459, FAX: 925784502, E-MAIL: info@sanicen.com)