

FICHA TÉCNICA BRIDAS CTX

APLICACIONES Y PROPIEDADES

- **UTILIDAD**

Para abrazar, sujetar, unir cables o mazos de cables, tuberías o cualquier elemento que necesite ser protegido mediante la sujeción. Al ser un elemento universal están presentes en varios sectores cumpliendo con todas las exigencias necesarias, desde la automoción, naval, eléctrico, ventilación/ calefacción, neumática, etc.



- **CARACTERÍSTICAS**

Nuestra brida CTX posee todas las normativas para ser una garantía de calidad. Disponemos de las homologaciones UL, RoHS, CE y tiene una temperatura de trabajo de -20º a +85º. El color negro tiene una protección natural a los rayos ultravioletas que variará en función de los diferentes efectos medios ambientales a los que esté sometida la abrazadera.

Autoextinguible según normativa UL 94 V2

La materia prima es PA 6.6 de la máxima pureza y todas las bolsas vienen debidamente humidificadas para evitar cristalizaciones y roturas con el paso del tiempo, pero se recomienda el uso de todas las piezas una vez abierta la bolsa.

CINTAS ADHESIVAS – TUBOS TERMORRETRACTILES – BORNES DE CONEXIÓN – BRIDAS Y BASES ADHESIVAS



TABLA DE MEDIDAS

ITEM CODE	BUNDLE DIAMETER MIN/MAX		LOOP TENSILE	OPERATING TEMPERATURE MIN/ MAX		CANTIDAD BRIDAS POR CAJA
2.5x100	2 (0.079)	23 (0.905)	80(18)	-20	85	50.000
2.5x150	3 (0.079)	39 (1.535)	80(18)	-20	85	50.000
2.5x200	2 (0.079)	55 (2.165)	80(18)	-20	85	25.000
3.6x150	3 (0.118)	63 (2.185)	180 (40)	-20	85	10.000
3.6x200	3 (0.118)	72 (2.845)	180 (40)	-20	85	10.000
3.6x300	3 (0.118)	83 (3.268)	180 (40)	-20	85	10.000
3.6x370	3 (0.118)	106 (4.173)	180 (40)	-20	85	10.000
4.8x200	3 (0.118)	50 (1.969)	220 (50)	-20	85	10.000
4.8x250	3 (0.118)	65 (2.559)	220 (50)	-20	85	10.000
4.8x300	3 (0.118)	83 (3.268)	220 (50)	-20	85	10.000
4.8x350	3 (0.118)	99 (3.898)	220 (50)	-20	85	10.000
4.8x400	3 (0.118)	115 (4.528)	220 (50)	-20	85	10.000
4.8x450	3 (0.118)	130 (5.118)	220 (50)	-20	85	5.000
7.2x300	4 (0.157)	82 (3.228)	530 (120)	-20	85	5.000
7.2x350	4 (0.157)	98 (3.858)	530 (120)	-20	85	5.000
7.2x400	4 (0.157)	114 (4.488)	530 (120)	-20	85	5.000
7.2x450	4 (0.157)	130 (5.118)	530 (120)	-20	85	2.500
7.2x530	4 (0.157)	156 (6.142)	530 (120)	-20	85	2.500
7.8x750	4 (0.157)	163 (6.6.278)	530 (120)	-20	85	2.500
9x550	8 (0.315)	153 (6.024)	800 (175)	-20	85	2.500
9x750	8 (0.315)	219 (8.622)	800 (175)	-20	85	1.000
12.6x650	18 (0.709)	185 (7.283)	1200 (250)	-20	85	1.000
12.6x900	18 (0.709)	260 (10.236)	1200 (250)	-20	85	1.000